

B = Bredde, D = Dybde, H = Høyde

230V~ 50Hz

PlugIn relékontakt (12V)

DEFA relé 854 består av en helsveiset polykarbonat innkapsling og messing kontaktskinner som sikrer lang levetid.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter etter og i henhold til: ISO/TS16949:2002.

Artikkelnummer

460854 (Vekt: 59gr.)

EAN kode: 7042284608544
Antall pr. samleeske: 100 stk.

Inngår i

DEFA PlugIn Relékontakt 854 er tilgjengelig i DEFA WarmUp som inneholder batterilader MultiCharger 1204, og som enkeltprodukt.

Bruk & Montering

DEFA PlugIn Relé 854 kan brukes samme med både SmartStart™ og Futura styringsenhet/timer.

Relé skal bare kobles til positiv (**X**) rød kabel fra DEFA styringsenhet. Reléet får sitt negative signal via DEFA PlugIn forlengerledning som kobles til reléets PlugIn kontakt (**Y**).

Les bruks og monteringersanvisning som følger produktet nøye.

Tekniske spesifikasjoner	
Spenning: [V/Hz]	230 +/- 5%
Bruksområde [°C]	-40/+80
Strømforbruk [mA]	70
B/H/D [mm]	56/63/70
Vekt [gram]	59
Tetthet [IP]	44
Isolasjonsklasse [cl]	II
Godkjenninger - Sikkerhet	EN 50066:1992 EN 61058-1:2002; A2
Godkjenninger - EMC	EN 61058-1:2002; A2 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995; A1; A2