
Opladningssæt 12VDC 1x12A

Artikelnummer: 706252







H

B

B = Bredde, D = Dybde, H = Højde

CE

SCAN ME

defa.com

Opladningssæt 12VDC 1x12A

Opladningssætet indeholder:
1 x 705200 MultiCharger 1x12A batterioplader
1 x 460939 MiniPlug indgangskabel (2,0m)
1 x 460957 MiniPlug Xtreme tilslutningskabel (5,0m)
Vægt: 2,1kg

Alle dele fås også som enkeltprodukter.
Sættet kan tilsluttes til en anden oplader eller motorvarmer.

Installation

Der kan opstå skader på udstyret og mulige personskader ved manglende forståelse af installationen og betjeningen af opladeren. Hvis du ikke har kendskab til elektriske systemer, skal du kontakte os, en forhandler eller en autoriseret elektriker.
Læs monterings- og betjeningsvejledningen omhyggeligt.

Tekniske spesifikationer - 705200	
Nettspenning [VAC]	230
Merkeffekt [W]	190
Driftstemperatur [°C]	-35/+50
Opladningsspænding* [VDC]	14,4
Vedligeholdelsesopladning [VDC]	13,6
Opladningsstrøm [A]	12
Anbefalet batteri, max [Ah]	150
IP-klassifikation [IP]	44
H/B/D [mm]	138x98x53
Vægt [kg]	1
Beskyttelsesklasse	1
Certificeringer	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Temperaturkompenseret ca 5,0 mV/°C/celle. Ref. 25 °C

DEFA AS overholder kravene i både ISO 9001, ISO 14001og ISO 45001.
Derudover overholder vores motorvarmere og -kabler kravene i IATF 16949